

接着剤一覧



1. 初期タックに優れ、強力な接着強度があります。
2. 一液性のため、作業効率に優れ、ムダがありません。
3. モルタル、アスコン、塗り床など広範囲の下地に対応します。

USタック US-WPN

種 別:ウレタン系(溶剤)
容 量:15kg/缶
標準塗布量:約500g/m²
主 用 途:水廻り場所および床暖房場所



1. 無溶剤でできた安全性の高い接着剤です。
2. 塗布量の調節により安心して施工できます。

USタック US-NSPN

種 別:アクリル系(水溶性)
容 量:15kg/ペール
標準塗布量:約500g/m²
主 用 途:シックハウス対応



1. 無色透明です。
2. 乾燥後、強固な被膜となり床材のほつれを防ぎます。

USシーミング液 US-99X

種 別:合成樹脂系(溶剤)
容 量:500cc/本
標準塗布量:約15~20m/本(但し1cm巾の塗布)
主 用 途:サイザル麻・ココヤシ床材のほつれ止め

標準塗布量:約500g/m² (裏面が凸凹状のもの、不織布タイプのは塗布量厳守のこと)



ご注意いただきたいこと

施工後について

- 表面を傷つきから守る。
- 什器など移動する場合は、床面をこすらないように持ち上げて行ってください。
- 重量物の移動に際しては、キャスター付のものであってもへこみ傷などがつきますので、合板などを床表面に敷き保護してください。

昭和53年11月1日、消防法施行令の改正により、不特定多数の人が出入りする場所は防火じゅうたん等が義務付けられています。当社製品はすべて消防庁認定による防火加工を施し、その証として防火試験番号と防火シールを貼付、安心してご使用いただいております。

